

## 伊顿 9390 UPS 技术指标

- 标准 UPS
- 外置电池柜
- 附件

### 一般特性

额定功率 40-160 KVA, 0.9 功率因数

效率 94%

可闻噪声 <65DB (A)

### 输入特性

标称电压 400 V

频率 45-65 Hz

功率因数 0.99

### 输出特性

可选电压 380/400/415 VAC

调节  $\pm 1\%$

功率因数 0.9 (例如: 在 80 KVA 下为 72 KW)

### 电池

种类 免维护 VRLA 电池

电池充电 高级电池管理 (ABM)

电池电压

480 V (40 组)

## 附件

附件 X-SLOT 通信连接设备 (WEB/SNMP、MODBUS/JBUS、继电器、热同步)、隔离变压器、并机柜、10 年电池柜和机架

## 认证

标志

CE



## 标准 UPS

零件号	说明	额定功率	尺寸 (HXWXD)	重量
1024993	Eaton 9390-40-N	40 kVA / 36 kW	1879x519x808 MM	257 KG
1024994	Eaton 9390-60-U	60 kVA / 54 kW	1879x519x808 MM	313 KG
1024995	Eaton 9390-80-N	80 kVA / 72 kW	1879x519x804 MM	313 KG
1024635	Eaton 9390-100-U	100 kVA / 90 kW	1879x944x804 MM	430 KG
1024636	Eaton 9390-120-N	120 kVA / 108 kW	1879x944x804 MM	430 KG
1023298	Eaton 9390-120-U	120 kVA / 108 kW	1879x944x804 MM	530 KG
1023299	Eaton 9390-160-N	160 kVA / 144 kW	1879x944x804 MM	530 KG



## 标准外置电池

电池柜	说明	额定功率	尺寸 (HXWXD)	重量
-----	----	------	------------	----

1025570	9390-BAT10-S-40x38AH	38 AH	1877x575x773 MM	700 KG
1025572	9390-BAT10-S-200	53 AH	1877x575x773 MM	1176 KG
1023244	9390-BAT10-40x55AH	55 AH	1879x1125x808 MM	1270 KG
1023245	9390-BAT10-40x67AH	67 AH	1879x1125x808 MM	1430 KG
1025467	9390-BAT10-280	83 AH	1879x1125x808 MM	1444 KG
1025470	9390-BAT10-330	94 AH	1879x1125x808 MM	1625 KG
1025468	9390-BAT10-500	130 AH	1879x1125x808 MM	2188 KG
1023983	9390-BAT10-40x125AH	125 AH	1879x1125x808 MM	2350 KG

## 电池机架

电池柜	说明	额定功率	尺寸 (HXWXD)	重量
1023604	9390-RACK10-40X40AH	40 AH	1447x886x946 MM	777 KG
1023605	9390-RACK10-40X70AH	70 AH	1546x886x1546 MM	1222 KG
1023606	9390-RACK10-40X90AH	90 AH	1546x886x1546 MM	1700 KG
1023607	9390-RACK10-40X125AH	125 AH	1546x886x1546 MM	2150 KG



## 标准附件

零件号	说明	安装	尺寸 (HXWXD)	重量
1021887	外接旁路开关 60-80KVA (壁式安装)	壁式	840x380x130 MM	17 KG
1021888	外接旁路开关 120 KVA (壁式安装)	壁式	1040x560x130 MM	25 KG

1024626	外接旁路开关 160 KVA (壁式安装)	壁式	1040x560x130 MM	25 KG
1025476	SPM-60-2	壁式	700x500x250 MM	50 KG
1023540	SPM-80-4	壁式	1530x520x788 MM	230 KG
1024687	9390 联络柜 3X120 KVA	壁式	1879x519x808 MM	217 KG
1024506	9390 联络柜 3X160 KVA	壁式	1879x519x808 MM	217 KG